

Pultra helyezhető kamrás vákuumgép.

Népszerű modell a kiváló minőségének és egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően.

Manuális, elektromechanikus vezérlés.

Hegesztőszál (standard): 420 mm.

Hegesztőszál (opcionális): 2 x 420 mm. (A kamra elülső és hátsó oldalán elhelyezve.)

Hegesztőszál (opcionális): 2 x 345 mm (a kamra elülső és hátsó oldalán elhelyezve) + 1 x 270 mm + 1 x 310 mm (a kamra bal- és jobboldalán elhelyezve.)

Opcionálisan rendelhető: softair, 2. hegesztőszál.



[1]

Technikai adatok:

Mind a külső armatúra, mind pedig a medence és a belső felületek teljes egészében inox anyagból készültek.

A vákuumkamra megtervezésekor a higiénia volt az elsődleges szempont, ezért a belső sarkok lekerekítettek és a hegesztőszál is könnyen kivehető, így könnyen és tökéletesen tisztítható, higiéniailag is tökéletesen biztonságos.

Manuális, elektromechanikus vezérlés: a vezérlőpanel mikrochippel szerelt, mely folyamatosan ellenőrzi a funkciókat: vákuum – hegesztés.

CE certifikáció.

Opcionálisan rendelhető: softair, 2. hegesztőszál.

Méret	574 × 582 × 496 mm
Súly	72 kg
Teljesítmény	1200 w
Kamra méret	448 × 440 × 185 mm
Hegesztőszál hossz	420 mm
Maximális tasak méret	400 × 500 × 0 mm
Vákuum kompresszor	25 m ³ /h
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Pultra helyezhető
Elektromosság	230V/50Hz
Vezérlés	Manuális
Védőgáz	Nem

Hivatkozások

[1] https://www.orvedhungary.hu/vm_18